



17

Garant Transportbeton GmbH & Co. KG
Biemser Str. 28
D- 32107 Bad Salzuflen

MM5-1234-123.01 M-5-2017

Die Leistungserklärung ist unter
„<http://www.garant-beton.de/unternehmen/downloads/>“
elektronisch abrufbar.

EN 998-2:2016

0778 04

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Druckfestigkeit:	M5	
Verbundfestigkeit	Haftscherfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
	Biegehaftzugfestigkeit	NPD
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	
Brandverhalten	A 1	
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W (m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W (m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	
Gefährliche Stoffe	NPD	